

<b>REVISION NUMERO</b>		<b>DATEE DU</b>	01/12/2008
<b>REFERENCE</b>	8328		
<b>NOM ARTICLE</b>	RUBAN POLYETHYLENE DE PROTECTION BLEU TRANSLUCIDE		

### DOMAINES D'APPLICATION

- Protection de surface lisse
- Pièces peintes
- Profilés PVC et alu laqué
- Protection de bois vernis

### CARACTERISTIQUES

FACTEURS	RESULTATS
<b>Masse adhésive</b>	Acrylique
<b>Type de support</b>	Polyéthylène bleu translucide
<b>Epaisseur du ruban</b>	Support 0.069 mm / totale 0.074 mm
<b>Allongement</b>	Longitudinale 545 % / transversale : 800%
<b>Adhésion sur acier</b>	245g/25mm
<b>Tenue en température</b>	- 10 °C à + 70 °C
<b>Température d'application</b>	+ 20 °C
<b>Température de stockage</b>	+ 10 °C à + 25 °C
<b>Durée de stockage</b>	1 an



### RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +25°C.

Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussières, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant

RUBANS DE NORMANDIE: 5 avenue Bernard de Jussieu, 77700 SERRIS

Tel : 01 60 93 00 20 fax : 01 60 20 96 12

e.mail : [ventes@rubanor.com](mailto:ventes@rubanor.com)